



## Bovifix Europe

**Telefonnummer:**

+31 (0)575 84 32 19

**Handynummer:**

+31 (0)6 44 23 49 78

**Adresse:**

Dorpstraat 26A

**PLZ:**

7218 AG, Almen

**E-Mail-Adresse:**

info@bovifix.com

**Website:**

www.bovifix.com

**Handelskammer-nummer**

57558744

**MWSt-nummer:**

NL852632149B01

## Gebrauchsinformation Bovifix

### Fix und fertig in einige Minuten!

Bovifix ist die neue Generation Hufklebstoff, dass Holz oder Gummiblöcke klebt unter den Klauen von Kuhen. Bovifix ist ein Zweikomponenten-Klebstoff auf Polyurethan-Basis, für die Behandlung von Klauenerkrankungen bei Rindern. Mit dem Klebstoff wird ein Klauennase an der gesunden Klaue des Tier geklebt um die Patientenklievers zu entlasten und um den Heilungsprozess zu fördern.

#### Eigenschaften:

- Stark und schnell härtende Polyurethan-Klebstoff.
- Aushärtung 28 Sekunden.
- Erhältlich in 25 ml, 50 ml, 160 ml und 200 ml Kartusche.
- Einfach durch den Benutzer-Case-und Standarddosierung Pistole.
- Der Klebstoff Bovifix muss nicht separat gemischt werden und kann direkt an der Klaue aufgebracht werden.
- Die Viskosität, die ein wenig pastöse ist, sorgt dafür, dass der Klebstoff nicht abtropft von der Klaue und dem Holzstück.
- Die Bearbeitungszeit von 26-28 Sekunden und einer Aushärtezeit von 1 Minute, machen eine schnelle Klaue Behandlung möglich, die für Ihre Kuh weniger stressig ist.

#### Klaue Vorbereitung:

- Gesunde Klaue beschnitten, so dass eine ebene Fläche entsteht und die Krallen frei ist von Schmutz und losen Horn.
- Um eine optimale Haftung zu erreichen die Klaue Staub-und fettfrei machen. Reinigen mit Alkohol oder Aceton.
- Mit einer Haartrockner trocken da Feuchtigkeit wirkt sich auf die Haftung.

#### Kleber Vorbereitung:

- Der Kappenhülse Kurbel, ziehen Sie die Dichtung und legen Sie die Mischkanüle auf.
- Hülse Spannung in die Waffe, Pistole senkrecht nach oben und die Flüssigkeit in der Mischspitze drücken um es in der Röhre zu entfernen.
- Eine kleine Menge von Material aus der Tube drücken macht ein ideales Verhältnis.

#### Anwendung

Tragen Sie den Kleber in einer ruhigen Pumpbewegung auf des Kievers oder Block. Lassen Sie den hintersten Teil der Holzblock frei von Klebstoff, so dass die Haft Ball-Feld der Klaue frei bleibt. Halten Sie abströmseitig der Spitze der Mischkanüle in dem Klebstoff um Luftblasen zu verhindern. Drücken Sie das Holzklotsch auf die saubere, trockene Krallen und drücken Sie es fest nach unten für einige Zeit. Die Dicke der Klebeschicht zwischen dem Holzblock und dem Klauen ist etwa 3-5 mm um eine stabile Verbindung zu erhalten. Die Kuh ist auf dem Bein gerade nach mindestens 1 Minute Wartezeit (mindestens 20 ° C).

#### Gefahren Information

Die Verarbeitung und Aushärtung zu einem großen Ausmaß durch die Temperatur in dem Raum bestimmt. Bei etwa 20°C bis 25°C, Raumtemperatur wird eine optimale Behandlung für die angegebenen Zeiten sichergestellt. Bei einer niedrigeren Raumtemperatur steigen die Zeiten, so dass das Produkt für den Einsatz, zB erwärmt werden kann. In heißem Wasser oder dem Heizelement können Die Klaue und Klauenblock beheizt werden. Mit Haartrockner sind die zunehmender Raumtemperaturen und die Arbeitseinstellung Zeiten kürzer. Dies kann entgegengewirkt werden mit Kühlung.

#### Gefahren Information

Gesundheitsschädlich beim Einatmen. Reizt die Augen, Atmungsorgane und die Haut. Sensibilisierung durch Einatmen und Hautkontakt.

#### Sicherheitshinweise

Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. Nicht die Luft einatmen. Staub nicht einatmen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Geeignete Schutzhandschuhe tragen. Nach Augenkontakt gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Bei Berührung mit der Haut sofort mit viel Wasser. Bei Unfall oder Unwohlsein sofort ärztlichen Rat einholen (wenn möglich das Etikett Show). Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Das Produkt ist außerhalb der Reichweite der Kinder zu bleiben.